安全帯点検チェックリスト

安全帯を正しく使用して頂くため、始業点検や定期点検を必ず行って下さい。
廃棄基準に達しているものは新品と取り替えてください。　（　）は胴ベルト型安全帯の廃棄基準を示す

点検者（使用者）名　：	レ　：異常なし
点検年月日　：令和　　年　　月　　日	△　：異常有り
点検した安全帯の種類　：フルハーネス型安全帯　・　胴ベルト型安全帯	◎　：要修理

各部外観			点検項目と廃棄基準	判定
ベルト	全体	損傷・擦り切れ	2mm（3mm）以上の損傷・擦り切れのあるもの	
		焼損・切り傷	2mm（3mm）以上の焼損・切り傷のあるもの	
		薬品・塗料	薬品・塗料などが付着して、著しく変色・溶解箇所・硬化箇所があるもの	
		摩耗・汚れ	摩耗や著しい汚れがあるもの	
		先端金具の変形	バックルに通らなくなったもの	
	縫製部	緩み	縫製部に緩みがあるもの	
		縫糸	縫糸が1カ所以上切断しているもの	
		摩耗	縫糸が摩耗しているもの	
バックル		摩耗・変形	締まり具合が悪いもの	
			目視でわかる程度の大きな変形のあるもの	
		磨減・傷	深さ1mm以上の磨減・傷・亀裂があるもの	
			リベットのカシメ部が2分の1以上磨減しているもの	
			ベルトの噛合部の磨減しているもの （正しく装着し、腹部に力を入れてベルトがゆるむもの）	
		錆・腐食	全体に著しい錆・腐食が発生しているもの	
		ばね	折損・脱落しているもの	
			動きがスムーズでないもの	
環類 （D環・角環・8字環） （カルビナ・回転環付フック）		変形	目視で確認できる変形のあるもの	
			安全環・開閉桿お動きがも悪いものや完全に開閉しないもの	
		磨減・傷	深さ1mm以上の磨減・傷・亀裂があるもの	
		錆・腐食	全体に著しい錆・腐食が発生しているもの	
		すき間	回転環部分の隙間が0.8mm以上の隙間があるもの	
ロープ		切り傷	1リード内に7ヤーン以上の切り傷のあるもの	
		摩耗	摩耗して、外層ヤーンが7ヤーン以上すり切れているもの又は棒状になったもの	
		キンク	キンクしているもの	
		薬品・塗料	汚れ・変色・硬化しているもの	
		焼損・溶融	1リード内に7ヤーン以上焼損・溶融しているもの	
		シンブル	変形・脱落しているもの	
		さつま編	緩んでいるものや抜けているもの	
			ストランドの乱れや端末部の余長が引き込まれているもの	
		変形	形崩れ・著しい縮みのあるもの	
			使用開始から2年が経過しているもの	
ストラップ【巻取り式】		摩耗・擦り切れ	芯の露出、また1mm以上の摩耗・擦り切れのあるもの	
			使用開始から2年が経過しているもの	
		切り傷	芯の露出、また1mm以上の切り傷のあるもの	
		焼損・溶融	芯の露出、また1mm以上の焼損・溶融しているもの	
		薬品・塗料	著しい汚れ・変色・硬化しているもの	
		縫糸	摩耗・擦り切れ・切断しているもの	
巻取り器【巻取り式】		変形	ストラップの巻き込み、引出しができないもの	
		取付ねじ	巻取り器の取付けねじが脱落しているもの	
		破損・傷	ベルトの通し環が破損しているもの	
フック		変形	外れ止め装置の開閉操作の悪いもの	
			リベットのカシメ部にガタつきがあるもの	
		磨減・傷	かぎ部の内側に傷があるもの	
			深さ1mm以上の磨減・傷・亀裂があるもの	
			リベットのカシメ部が2分の1以上磨減してうるもの	
		錆・腐食	全体に錆や腐食が発生しているもの	
		ばね	折損・脱落して外れ止め装置が完全に開閉しないもの	
ショックアブソーバ		薬品・塗料	汚れ・変色・硬化しているもの	
		カバーの破損	ショックアブソーバーが露出しているもの（テープなどは巻き付けないこと）	
		摩耗・擦り切れ	両端の環部のベルトが著しく摩耗・擦り切れているもの	
		縫糸	1ヵ所以上切断しているもの	
		作動	大きな衝撃荷重を受け作動したもの	